

NUOS FIT S2

200 **250**

570x630

1542 1802

1,8

Sortie uniquement

Yes

15

7/42

160

280/350

R290 (0,15)

62

49

A+

L

XL

55

55

3,35 (20°C) 3,8(20°C)

6:44

8:29

53

55

3,39

3,73

265

350,5

2 slots/day

Yes

Yes

PLUS CAPACITÉ:

- 200 & 250L

INSTALLATION FLEXIBLE:

- Plafond bas
- Volume minimum réduit

CONFORT ACCRU:

- Plus max Tset
- Moins de bruit: - 4dB(A)

UNE EFFICACITÉ PLUS ÉLEVÉE:

- COP jusqu'à 3,8

UTILISABILITÉ AMÉLIORÉE:

- Planification dans les créneaux
- Wi-Fi intégré



2 NUOS FIT



/ **Classe d'énergie A+** et **COP** le plus élevé pour l'offre complète jusqu'à **3,8**

/ Autoconsommation possible avec les **Panneaux Photovoltaïques**

AIR AMBIENT

Solutions
for all

/ **Installation polyvalente**: canalisation d'air de sortie en option pour minimiser le bruit et le refroidissement avec position innovante des pipes derrière du produit

/ **Taille compacte** (jusqu'à 1,8m de hauteur) qui permet une installation dans des plafonds bas (jusqu'à 2 mètres de hauteur)

Easy
Comfort

/ **Fonctionnement silencieux** (49 dBA)

/ Production d'eau chaude jusqu'à **62°C** en PAC uniquement

/ Plage de fonctionnement étendue (**de 7°C à 42°C**)

Enduring
Quality

/ Technologie **PRO TECH** pour une protection maximale contre la corrosion et le calcaire

/ Technologie **Titanshield** pour une grande barrière contre le calcaire et les dommages aux réservoirs

/ **Maintenance facile** : grâce à une position innovante des pipes derrière du produit qui permet de démonter et de retirer le couvercle en plastique horizontalement en dévissant seulement 4 vis + accès à la cuve en bas pour un nettoyage facile

Smart
Connectivity

/ Contrôle facile pour régler la température, planifier, changer le mode de travail

/ Suivi des **consommations énergétiques**

/ **Assistance rapide** avec des notifications en temps réel

/ **80% d'économies d'énergie** par rapport à un CEE de classe C

